

# ИНВА-Б11021-с2AG-RS485

Оформление устройства:

в корпусе - Б  
на плате(без корпуса) - У

Тип дисплея: без дисплея - 0  
символьный дисплей - 1  
сенсорный цветной(устар) - 2  
символьный голубой(бол) - 3  
сенсорный цветной(НОВ!) - 4

Управление влажностью :

нет управления - 0  
упр. влажностью 220В 1.5А - 1  
упр. влажностью 220В 25А(вн.кл) - 2

Управление охлаждением:

нет управления - 0  
упр. охлаждением 220В 1.5А - 1

Управление температурой:

нет управления ТЭН - 0  
есть управление 220В, ток до 1.5А - 1  
есть управление 220В, ток до 5А - 2  
есть упр. 220В, ток до 25А(вн. кл.)-3

Подключение к компьютеру

G - встроен GSM модем  
приём и отправка СМС

Питание блока  
\_\_ - питание 170-240В  
А - питание 100-240В(АС/DC)

Количество  
датчиков температуры

Тип блока  
с - контроль и управление  
к- только контроль температуры

Управление лотками  
0 - нет управления  
В - нет управления  
1 - упр. 12В(до 2А), 45град.  
2 - упр. 220В(до 1.5А) 45 град  
3- упр. 220В(до 25А) 45 град